Ficha Téchnica

Distributed in

The United States of America:
by Peter Kwasny Inc.
12222 Merit Drive, #130
Dallas, TX 75251

Canada:
Peter Kwasny Spraypaint Canada Inc.
40 University Avenue, Suite 904
Toronto, ON. M5J 1T1

Toll free North America
Phone: 1-844-426-6330 / Fax: 1-866-226-6434
order@kwasny.us / service@kwasny.us
www.spraymax.com

SprayMax®

1K FillClean® para lacas al agua 1K

Series D

150 g NET WT. 5.3 oz

Art. No. 3682078

Producto

Descripción/ Propósito

Bote de aerosol lleno de gas propulsor y disolvente. Para llenado único con el dispositivo FILLClean, que no necesita limpiarse.
Encontrará información sobre las series de pintura para este bote de spray FILLClean en el sitio web www.spraymax.com.

Llenando con nuestro equipo:
Gire ligeramente el cabezal de pulverización y retírelo. Llene el bote pulverizador con 100 ml de pintura utilizando el dispositivo de llenado. Recomendamos tamizar la pintura antes de introducirla en el cilindro de llenado.
Las instrucciones de uso del fabricante del dispositivo de llenado deben respetarse. Vuelva a colocar el cabezal pulverizador después del proceso de llenado. Vuelva a colocar el tapón y anote el código de pintura / color y la cantidad de llenado en la lata.

EPA Categoria de Recubrimiento

EFA Acabado exacto para automoción
Límite PWR 0,95

Superficie

La superficie debe estar libre de grasa y polvo, seca y completamente libre de óxido.
Recomendamos imprimaciones y masillas de la marca SprayMax®.

Aplicación

Medidas de proteción

Usar equipo de protección personal (respirador/ guantes/gafas protectoras)
Para mas información, ver la ficha de seguridad.

Sacudir

Agite enérgicamente el bote de spray FILLClean lleno de barniz durante 2 minutos antes de utilizarlo - del sonido audible de las bolas de mezcla.

Pulverizar para probar



Después de agitar la lata, pruebe el rociado y verifique compatibilidad con la superficie y el color.

Propiedades de la lata llena

El procesamiento del bote de spray lleno de pintura, la vida útil, las propiedades del recubrimiento y la estructura posterior del recubrimiento dependen del sistema de pintura respectivo.
Por favor, póngase en contacto con su distribuidor de pintura.

Condición de procesamiento

En la mayoría de los casos, aplicación óptima en 64° F - 77° F (18° C - 25° C) y una humedad relativa de 40 - 60 %.

Terminar



Una vez finalizado el proceso de pintado, gire la lata y pulverice durante 3 - 5 segundos para limpiar la válvula.

Observaciones adicionales

Información importante

Evitar golpes, fricción e impactos.

Adecuado para pinturas al agua 1K.
El procesamiento del bote de spray lleno de pintura, la vida útil, las propiedades del recubrimiento y la estructura posterior del recubrimiento dependen del sistema de pintura respectivo. Por favor, póngase en contacto con su distribuidor de pintura.
Siempre debe comprobarse previamente la idoneidad del color. No deje el bote sin el cabezal de pulverización durante mucho tiempo. De lo contrario, no se podrá volver a montar el cabezal rociador.

Vida útil



Para la lata aún no llena de pintura:
24 meses con un almacenamiento adecuado entre 59 - 77° F / 15 - 25° C y una humedad relativa no superior al 60 %. La lata debe almacenarse y transportarse en posición vertical y seca y protegida de tensiones químicas y mecánicas.
Deben observarse las instrucciones de seguridad de la etiqueta del bote de aerosol y todas las normas legales del lugar de almacenamiento.

Disposición

Los botes de spray vacíos deben eliminarse como material reciclable.
Los botes con material endurecido deben eliminarse como residuos peligrosos

Nota

Solamente para uso profesional.
Identificación, ver ficha de datos de segurida

El contenido en esta ficha técnica se proporciona de buena fe y se considera precisa a la fecha de entrada en vigencia aquí señalada. Se provee al usuario con información especifica de aplicación sin comprometerse en ciertas propiedades. La información no es vinculante, no aceptamos responsabilidad por su integridad, completamiento y exactitud. No liberan al usuario de su deber a revisar lo apropiado de nuestro producto para un propósito previsto. Las precauciones deben ser imprimidas en la etiqueta. Ser respetada. Nuestras marcas y patentes son protejidos por el copyright. Todos los derechos reservados. Nosotros reservamos el derecho a actualizar o suplementar el contenido de la información sin notificar previamente.