

2K Clear Glamour

Fiche de Données de Sécurité

Selon la norme sur la communication de risques (Hazard Communication Standard, CRF29 1910.1200) HazCom 2012 et selon le Règlement sur les produits dangereux (RPD) du SIMDUT 2015

Date d'émission: 2015-12-09
Date de révision: 2022-02-22
Remplace la fiche: 2019-07-31
Version: 2.1

SECTION 1: Identification

1.1. Identification

Forme du produit : Mélange
Nom du produit : 2K Clear Glamour
Code du produit : 3680061 / REZ59

1.2. Usage recommandé et restrictions d'utilisation

Utilisation de la substance/mélange : Peinture

1.3. Fournisseur

Fabricant

Peter Kwasny GmbH
96 Heibronner Str.
Gundelsheim, 74831 - Germany
T 49(0) 6269-95-20

Distributeur

Peter Kwasny Inc
62-64 Enter Lane
Islandia, NY 11749
T 1-844-726-6330 (toll free North America)

Distributeur

Peter Kwasny Spraypaint Canada Inc
2275 Lake Shore Boulevard West, Suite 530
Toronto, ON M8V 3Y3

1.4. Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'urgence : 352-323-3500 (24 heures / 7 jours par semaine)

SECTION 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange


Classification GHS

Flam. Aerosol 1
Press. Gas (Liq.)
Eye Irrit. 2A
Skin Sens. 1
Carc. 2
Repr. 2
STOT SE 3
Asphy simple

2.2. Éléments d'étiquetage SGH, y compris conseils de prudence

Étiquetage GHS

Pictogrammes de danger (GHS) :



Mention d'avertissement (GHS) :

Danger

Mentions de danger (GHS) :

Aérosol extrêmement inflammable
Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur
Peut provoquer une allergie cutanée

2K Clear Glamour

Fiche de Données de Sécurité

Selon la norme sur la communication de risques (Hazard Communication Standard, CRF29 1910.1200) HazCom 2012 et selon le Règlement sur les produits dangereux (RPD) du SIMDUT 2015

Conseils de prudence (GHS) :

- Provoque une sévère irritation des yeux
- Peut provoquer somnolence ou des vertiges
- Susceptible de provoquer le cancer
- Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus
- Peut déplacer de l'oxygène et causer une suffocation rapide.

: Se procurer les instructions avant utilisation.

Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.

Réceptacle sous pression: ne pas perforer, ni brûler, même après usage.

Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

Se laver les mains, les avant-bras et le visage soigneusement après manipulation.

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

En cas d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.

En cas de contact avec la peau: Laver abondamment à l'eau.

Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Consulter un médecin.

En cas d'inhalation: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin.

Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

Garder sous clef.

Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F

Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale

2.3. Autres dangers non classés

Autres dangers non classés : Le contact avec le gaz liquéfié peut provoquer des gelures.

2.4. Toxicité aiguë inconnue

Non applicable

SECTION 3: Composition/information sur les ingrédients

3.1. Substances

Non applicable

3.2. Mélanges

| Nom | Nom chimique / Synonymes | Identificateur de produit | % |
|--------------------|---|---------------------------|---------|
| Oxyde de diméthyle | Oxyde de diméthyle Éter dimetilico / Éther méthylique / diméthyl éther | n° CAS: 115-10-6 | 15 - 40 |
| Acétone | Acétone Diméthylcétone / propan-2-one | n° CAS: 67-64-1 | 10 - 30 |

2K Clear Glamour

Fiche de Données de Sécurité

Selon la norme sur la communication de risques (Hazard Communication Standard, CRF29 1910.1200) HazCom 2012 et selon le Règlement sur les produits dangereux (RPD) du SIMDUT 2015

| Nom | Nom chimique / Synonymes | Identificateur de produit | % |
|--|--|---------------------------|-----------|
| Acétate de n-butyle | Acétate de n-butyle acétate de n-butyle | n° CAS: 123-86-4 | 7 - 13 |
| Diisocyanate d'hexane-1,6-diyle homopolymérisé | Diisocyanate d'hexane-1,6-diyle homopolymérisé 1,6-Diisocyanatohexane homopolymer / Hexamethylene diisocyanate, oligomers / Hexane, 1,6- diisocyanato-, homopolymer / Isocyanic acid, hexamethylene ester, polymers / Hexamethylene diisocyanate polymer / HDI polyisocyanate / Poly(hexamethylene diisocyanate) / Polymeric hexamethylene diisocyanate / HDI oligomers / HDI oligomers, isocyanurate | n° CAS: 28182-81-2 | 5-10 |
| Xylène, isomères mixtes, purs | Xylène, isomères mixtes, purs Xylène : mélange d'isomères / Xylène (mélange d'isomères) / Xylène / xylène | n° CAS: 1330-20-7 | 1-5 |
| Solvant naphta aromatique léger | Solvant naphta aromatique léger Solvant naphta aromatique léger (pétrole) / Solvant naphta (pétrole), fraction aromatique légère; naphta à bas point d'ébullition- non spécifié; [combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation de produits aromatiques. Se compose principalement d'hydrocarbures comportant majoritairement entre 8 et 10 atomes de carbone (C8-C10) et dont l'intervalle d'ébullition est compris approximativement entre 135 et 210 °C (entre 275 et 410°F).] | n° CAS: 64742-95-6 | 1-5 |
| Acétate de 2-(1-méthoxy) propyle | Acétate de 2-(1-méthoxy) propyle acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle | n° CAS: 108-65-6 | 0.5 – 1.5 |
| Acétate de l'éther monobutylique d'éthylène glycol | Acétate de l'éther monobutylique d'éthylène glycol Acétate de 2-butoxyéthyle / Acétate d'éther monobutylique d'éthylène-glycol / acétate de butylglycol | n° CAS: 112-07-2 | 0.5 - 1.5 |
| Ethylbenzène | Ethylbenzène Benzene, ethyl- / Phenylethane / ETHYLBENZENE | n° CAS: 100-41-4 | 0.1 - 1 |

*Nom chimique, numéro CAS et/ou la concentration exacte ont été tenus au secret commercial

SECTION 4: Premiers soins

4.1. Description des premiers secours

| | |
|---|---|
| Premiers soins général | : EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Consulter un médecin. |
| Premiers soins après inhalation | : EN CAS D'INHALATION: s'il y a difficulté à respirer, transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Donner de l'oxygène ou pratiquer la respiration artificielle si nécessaire. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. |
| Premiers soins après contact avec la peau | : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment Eau. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Si une gelure survient, dégeler les parties gelées avec de l'eau tiède. Ne pas frotter la partie affectée. Ne pas utiliser d'eau chaude. . En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Consulter un médecin. |

2K Clear Glamour

Fiche de Données de Sécurité

Selon la norme sur la communication de risques (Hazard Communication Standard, CRF29 1910.1200) HazCom 2012 et selon le Règlement sur les produits dangereux (RPD) du SIMDUT 2015

| | |
|---------------------------------------|--|
| Premiers soins après contact oculaire | : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si une gelure survient, dégeler les parties gelées avec de l'eau tiède. Ne pas frotter la partie affectée. Ne pas utiliser d'eau chaude. . Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin. |
| Premiers soins après ingestion | : Ne pas faire vomir sans l'avis d'un médecin. Ne jamais administrer quelque chose par la bouche à une personne inconsciente. Consulter un médecin en cas de malaise. |

4.2. Symptômes et effets les plus importants, aigus ou retardés

| | |
|---|--|
| Symptômes/effets après inhalation | : Peut causer une irritation des voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou des vertiges. Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent provoquer des asphyxies par réduction de la teneur en oxygène. Symptômes de carence en oxygène comprennent la difficulté à respirer, maux de tête, des étourdissements, des nausées, une perte de conscience ou la mort. |
| Symptômes/effets après contact avec la peau | : Peut provoquer une irritation de la peau. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Peut provoquer une allergie cutanée. Peut provoquer des gelures par contact avec le gaz liquéfié. |
| Symptômes/effets après contact oculaire | : Provoque une sévère irritation des yeux. Les symptômes peuvent inclure un inconfort ou des douleurs, un clignement excessif des paupières et une production excessive de larmes, avec une rougeur prononcée et un gonflement de la conjonctive. Peut provoquer des gelures par contact avec le gaz liquéfié. |
| Symptômes/effets après ingestion | : Peut être nocif en cas d'ingestion. Peut provoquer une irritation de l'appareil digestif, des nausées, des vomissements et des diarrhées. |
| Symptômes chroniques | : Susceptible de provoquer le cancer. Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus. |

4.3. Nécessité d'une prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial, si nécessaire

Des symptômes peuvent apparaître ultérieurement. En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

SECTION 5: Mesures à prendre en cas d'incendie

5.1. Moyens d'extinctions appropriés (et non appropriés)

| | |
|------------------------------------|--|
| Moyens d'extinction appropriés | : Poudre, eau pulvérisée, mousse, dioxyde de carbone |
| Agents d'extinction non appropriés | : Ne pas utiliser un jet d'eau. |

5.2. Dangers spécifiques dus au produit chimique

| | |
|--------------------|---|
| Danger d'incendie | : Aérosol extrêmement inflammable. Les produits de combustion peuvent inclure, sans s'y limiter : oxydes de carbone, oxydes d'azote, cyanure d'hydrogène, hydrocarbures, des vapeurs irritantes. Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent cheminer loin du point d'émission, avant de s'enflammer avec retour vers leur source. |
| Danger d'explosion | : La chaleur peut provoquer une pressurisation et l'éclatement des contenants clos, propageant le feu et augmentant le risque de brûlures/blessures. Les cylindres rompus peuvent être propulsés à distance. |

5.3. Équipements de protection spéciaux et précautions spéciales pour les pompiers

| | |
|---|---|
| Instructions de lutte contre l'incendie | : NE PAS combattre l'incendie lorsque le feu atteint les explosifs. Évacuer la zone. Éloigner les récipients de la zone de feu, si cela peut être fait sans risque. Refroidir à l'eau les emballages fermés exposés au feu. |
| Protection en cas d'incendie | : Rester en amont du vent par rapport à l'incendie. Porter un habit pare feu complet incluant un équipement de respiration (SCBA). Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent cheminer loin du point d'émission, avant de s'enflammer avec retour vers leur source. |

2K Clear Glamour

Fiche de Données de Sécurité

Selon la norme sur la communication de risques (Hazard Communication Standard, CRF29 1910.1200) HazCom 2012 et selon le Règlement sur les produits dangereux (RPD) du SIMDUT 2015

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Mesures générales : Porter les vêtements protecteurs recommandés dans la section 8. Isoler la zone de danger et interdire l'accès au personnel non protégé et non autorisé. Écarter toute source éventuelle d'ignition. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Prendre des précautions spéciales pour éviter des charges d'électricité statique.

6.1.1. Pour les non-secouristes

Pas d'informations complémentaires disponibles

6.1.2. Pour les secouristes

Pas d'informations complémentaires disponibles

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Éviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Pour la rétention : Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger. Contenir et/ou absorber le déversement avec une substance inerte (par ex. du sable ou de la vermiculite) puis placer ensuite dans un conteneur adapté. Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les égouts. Porter l'équipement de protection individuelle recommandé.

Procédés de nettoyage : Balayer ou pelleter le produit déversé et le mettre dans un récipient approprié pour élimination. Ventiler la zone.

6.4. Référence à d'autres rubriques

Pour plus d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle".

SECTION 7: Manutention et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Dangers supplémentaires lors du traitement : Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Ne pas fumer. Récipient sous pression: ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Déchets dangereux par suite de risque explosion.

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Ne pas fumer. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Ne pas avaler. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Manipuler et ouvrir les conteneurs avec précaution.

Mesures d'hygiène : Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Bien se laver les mains, les avant-bras et le visage après la manipulation.

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d'éventuelles incompatibilités

Mesures techniques : Suivre des procédures de mise à la terre appropriées pour éviter l'électricité statique.

Conditions de stockage : Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F. Conserver à l'abri du soleil et de toute autre source de chaleur. Conserver dans un endroit à l'abri du feu. Stocker dans un endroit bien ventilé. Protéger les contenants de tout dommage physique. Garder sous clef.

2K Clear Glamour

Fiche de Données de Sécurité

Selon la norme sur la communication de risques (Hazard Communication Standard, CRF29 1910.1200) HazCom 2012 et selon le Règlement sur les produits dangereux (RPD) du SIMDUT 2015

SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

2K Clear Glamour

Pas d'informations complémentaires disponibles

Oxyde de diméthyle (115-10-6)

Pas d'informations complémentaires disponibles

Acétone (67-64-1)

USA - ACGIH - Valeurs limites d'exposition professionnelle

| | |
|--------------------------|--|
| ACGIH OEL TWA [ppm] | 250 ppm |
| ACGIH OEL STEL [ppm] | 500 ppm |
| ACGIH catégorie chimique | Not Classifiable as a Human Carcinogen |

USA - ACGIH - Indices biologiques d'exposition

| | |
|-----------|--|
| BEI (BLV) | 25 mg/l Parameter: Acetone - Medium: urine - Sampling time: end of shift (nonspecific) |
|-----------|--|

USA - OSHA - Valeurs limites d'exposition professionnelle

| | |
|--------------------|------------------------|
| OSHA PEL (TWA) [1] | 2400 mg/m ³ |
| OSHA PEL (TWA) [2] | 1000 ppm |

USA - IDLH - Valeurs limites d'exposition professionnelle

| | |
|------------|--------------------|
| IDLH [ppm] | 2500 ppm (10% LEL) |
|------------|--------------------|

USA - NIOSH - Valeurs limites d'exposition professionnelle

| | |
|---------------------|-----------------------|
| NIOSH REL (TWA) | 590 mg/m ³ |
| NIOSH REL TWA [ppm] | 250 ppm |

Acétate de 2-(1-méthoxy) propyle (108-65-6)

Pas d'informations complémentaires disponibles

Diisocyanate d'hexane-1,6-diyle homopolymérisé (28182-81-2)

Pas d'informations complémentaires disponibles

Solvant naphta aromatique léger (64742-95-6)

Pas d'informations complémentaires disponibles

Xylène, isomères mixtes, purs (1330-20-7)

USA - ACGIH - Valeurs limites d'exposition professionnelle

| | |
|--------------------------|--|
| ACGIH catégorie chimique | Not Classifiable as a Human Carcinogen |
|--------------------------|--|

USA - ACGIH - Indices biologiques d'exposition

| | |
|-----------|--|
| BEI (BLV) | 1,5 g/g créatinine Parameter: Methylhippuric acids - Medium: urine - Sampling time: end of shift |
|-----------|--|

USA - OSHA - Valeurs limites d'exposition professionnelle

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Nom local | Xylenes (o-, m-, p-isomers) |
| OSHA PEL (TWA) [1] | 435 mg/m ³ |
| OSHA PEL (TWA) [2] | 100 ppm |

2K Clear Glamour

Fiche de Données de Sécurité

Selon la norme sur la communication de risques (Hazard Communication Standard, CRF29 1910.1200) HazCom 2012 et selon le Règlement sur les produits dangereux (RPD) du SIMDUT 2015

| Xylène, isomères mixtes, purs (1330-20-7) | |
|--|---|
| Référence réglementaire (US-OSHA) | OSHA Annotated Table Z-1 |
| Ethylbenzène (100-41-4) | |
| USA - ACGIH - Valeurs limites d'exposition professionnelle | |
| ACGIH catégorie chimique | Confirmed Animal Carcinogen with Unknown Relevance to Humans |
| USA - ACGIH - Indices biologiques d'exposition | |
| BEI (BLV) | 0,15 g/g créatinine Parameter: Sum of mandelic acid and phenylglyoxylic acid - Medium: urine - Sampling time: end of shift (nonspecific) |
| USA - OSHA - Valeurs limites d'exposition professionnelle | |
| Nom local | Ethyl benzene |
| OSHA PEL (TWA) [1] | 435 mg/m ³ |
| OSHA PEL (TWA) [2] | 100 ppm |
| Référence réglementaire (US-OSHA) | OSHA Annotated Table Z-1 OSHA Annotated Table Z-1 |
| USA - IDLH - Valeurs limites d'exposition professionnelle | |
| IDLH [ppm] | 800 ppm (10% LEL) |
| USA - NIOSH - Valeurs limites d'exposition professionnelle | |
| NIOSH REL (TWA) | 435 mg/m ³ |
| NIOSH REL TWA [ppm] | 100 ppm |
| NIOSH REL (STEL) | 545 mg/m ³ |
| NIOSH REL STEL [ppm] | 125 ppm |
| Acétate de l'éther monobutylique d'éthylène glycol (112-07-2) | |
| USA - ACGIH - Valeurs limites d'exposition professionnelle | |
| ACGIH OEL TWA [ppm] | 20 ppm |
| ACGIH catégorie chimique | Confirmed Animal Carcinogen with Unknown Relevance to Humans |
| USA - NIOSH - Valeurs limites d'exposition professionnelle | |
| NIOSH REL (TWA) | 33 mg/m ³ |
| NIOSH REL TWA [ppm] | 5 ppm |
| Acétate de n-butyle (123-86-4) | |
| USA - ACGIH - Valeurs limites d'exposition professionnelle | |
| Nom local | n-Butyl acetate |
| ACGIH OEL TWA [ppm] | 50 ppm (Butyl acetates, all isomers) |
| ACGIH OEL STEL [ppm] | 150 ppm (Butyl acetates, all isomers) |
| Remarque (ACGIH) | TLV® Basis: Eye & URT irr |
| Référence réglementaire | ACGIH 2020 |
| USA - OSHA - Valeurs limites d'exposition professionnelle | |
| Nom local | n-Butyl-acetate |
| OSHA PEL (TWA) [1] | 710 mg/m ³ |

2K Clear Glamour

Fiche de Données de Sécurité

Selon la norme sur la communication de risques (Hazard Communication Standard, CRF29 1910.1200) HazCom 2012 et selon le Règlement sur les produits dangereux (RPD) du SIMDUT 2015

| Acétate de n-butyle (123-86-4) | |
|--|--------------------------|
| OSHA PEL (TWA) [2] | 150 ppm |
| Référence réglementaire (US-OSHA) | OSHA Annotated Table Z-1 |
| USA - IDLH - Valeurs limites d'exposition professionnelle | |
| IDLH [ppm] | 1700 ppm (10% LEL) |
| USA - NIOSH - Valeurs limites d'exposition professionnelle | |
| NIOSH REL (TWA) | 710 mg/m ³ |
| NIOSH REL TWA [ppm] | 150 ppm |
| NIOSH REL (STEL) | 950 mg/m ³ |
| NIOSH REL STEL [ppm] | 200 ppm |

8.2. Contrôles techniques appropriés

| | |
|---|---|
| Contrôles techniques appropriés | : Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Prévoir des rince-œil et des douches accessibles facilement. |
| Contrôle de l'exposition de l'environnement | : Maintenir les niveaux sous les seuils de la protection environnementale de la communauté. Éviter le rejet dans l'environnement. |

8.3. Mesures de protection individuelle/équipements de protection individuelle

| |
|---|
| Protection des mains: |
| Porter des gants appropriés résistant aux produits chimiques |
| Protection oculaire: |
| Porter un appareil de protection des yeux/du visage |
| Protection de la peau et du corps: |
| Porter un vêtement de protection approprié |
| Protection des voies respiratoires: |
| En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. Le choix de l'appareil de protection respiratoire doit être fondé sur les niveaux d'expositions prévus ou connus, les dangers du produit et les limites d'utilisation sans danger de l'appareil de protection respiratoire retenu. |

Autres informations:

Produit à manipuler en suivant une bonne hygiène industrielle et des procédures de sécurité. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| État physique | : Liquide |
| Apparence | : Aérosol. |
| Couleur | : Limpide |
| Odeur | : Caractéristique |
| Seuil olfactif | : Aucune donnée disponible |
| pH | : Aucune donnée disponible |
| Point de fusion | : Aucune donnée disponible |
| Point de congélation | : Aucune donnée disponible |
| Point d'ébullition | : Non applicable |
| Point d'éclair | : 0 °C (32 °F) sans propulseur |

2K Clear Glamour

Fiche de Données de Sécurité

Selon la norme sur la communication de risques (Hazard Communication Standard, CRF29 1910.1200) HazCom 2012 et selon le Règlement sur les produits dangereux (RPD) du SIMDUT 2015

| | |
|--|--|
| Vitesse d'évaporation relative (acétate de butyle=1) | : Aucune donnée disponible |
| Inflammabilité (solide, gaz) | : Aérosol extrêmement inflammable. |
| Pression de la vapeur | : 2550,2 mm Hg (340 kPa) |
| Densité relative de la vapeur à 20 °C | : Aucune donnée disponible |
| Densité relative | : Aucune donnée disponible |
| Masse volumique | : 0,75 g/cm ³ (20 °C / 68 °F) |
| Solubilité | : Insoluble. |
| Coefficient de partage n-octanol/eau | : Aucune donnée disponible |
| Température d'auto-inflammation | : 235 °C (455 °F) |
| Température de décomposition | : Aucune donnée disponible |
| Viscosité, cinématique | : Aucune donnée disponible |
| Viscosité, dynamique | : Aucune donnée disponible |
| Limites d'explosivité | : 1,2 – 18,6 vol % |
| Propriétés explosives | : Aucune donnée disponible |
| Propriétés comburantes | : Aucune donnée disponible |

9.2. Autres informations

| | |
|---------------|---------------------|
| Teneur en COV | : 80,66 % |
| Groupe de gaz | : Press. Gas (Liq.) |

SECTION 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Aucun dans les conditions normales d'utilisation.

10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales. Aérosol extrêmement inflammable. Contenu sous pression. Ce contenant peut exploser s'il est chauffé. Ne pas perforer. Ne pas brûler. Grand risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi.

10.4. Conditions à éviter

Chaleur. Étincelles. Flamme nue. Rayons directs du soleil. Surchauffe. Matières incompatibles. Éviter les chocs et les frottements.

10.5. Matières incompatibles

Matières oxydantes. Acides. Alcalis.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Peut inclure, sans s'y limiter : oxydes de carbone. Oxydes d'azote. Acide cyanhydrique. Hydrocarbures. Des vapeurs irritantes

SECTION 11: Données toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Toxicité aiguë (voie orale) | : Non classé. |
| Toxicité aiguë (voie cutanée) | : Non classé. |
| Toxicité aiguë (inhalation) | : Non classé. |

Oxyde de diméthyle (115-10-6)

| | |
|---------------------|----------------|
| CL50 inhalation rat | 164000 ppm/4h |
| ATE CA (gaz) | 164000 ppmv/4h |

2K Clear Glamour

Fiche de Données de Sécurité

Selon la norme sur la communication de risques (Hazard Communication Standard, CRF29 1910.1200) HazCom 2012 et selon le Règlement sur les produits dangereux (RPD) du SIMDUT 2015

| Acétone (67-64-1) | |
|--|--|
| DL50 orale rat | 5800 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: female |
| DL50 cutanée lapin | > 15700 mg/kg |
| CL50 inhalation rat | 76 mg/l air Animal: rat, Animal sex: female, 95% CL: 65,2 - 88,4 |
| ATE CA (orale) | 5800 mg/kg de poids corporel |
| Acétate de 2-(1-méthoxy) propyle (108-65-6) | |
| DL50 orale rat | 8532 mg/kg |
| DL50 cutanée rat | > 2000 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) |
| DL50 cutanée lapin | > 5 g/kg |
| CL50 inhalation rat | 19,596 mg/l 4 h |
| ATE CA (orale) | 8532 mg/kg de poids corporel |
| ATE CA (gaz) | 4500 ppmv/4h |
| ATE CA (vapeurs) | 19,596 mg/l/4h |
| ATE CA (poussière, brouillard) | 1,5 mg/l/4h |
| Diisocyanate d'hexane-1,6-diyle homopolymérisé (28182-81-2) | |
| DL50 orale rat | > 2500 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 423 (Acute Oral toxicity - Acute Toxic Class Method) |
| DL50 cutanée rat | > 2000 mg/kg |
| DL50 cutanée lapin | > 2000 mg/kg de poids corporel Animal: rabbit, Guideline: other: |
| CL50 inhalation rat | 18500 mg/m ³ (Exposure time: 1 h) |
| ATE CA (gaz) | 4500 ppmv/4h |
| ATE CA (vapeurs) | 18,5 mg/l/4h |
| ATE CA (poussière, brouillard) | 1,5 mg/l/4h |
| Solvant naphta aromatique léger (64742-95-6) | |
| DL50 orale rat | 8400 mg/kg |
| DL50 cutanée lapin | > 2000 mg/kg |
| CL50 inhalation rat | 3400 ppm/4h |
| ATE CA (orale) | 8400 mg/kg de poids corporel |
| ATE CA (gaz) | 3400 ppmv/4h |
| Xylène, isomères mixtes, purs (1330-20-7) | |
| DL50 orale rat | 3500 mg/kg |
| DL50 cutanée lapin | > 4350 mg/kg |
| CL50 inhalation rat | 29,08 mg/l/4h |
| ATE CA (orale) | 3500 mg/kg de poids corporel |
| ATE CA (cutané) | 1700 mg/kg de poids corporel |
| ATE CA (gaz) | 4500 ppmv/4h |

2K Clear Glamour

Fiche de Données de Sécurité

Selon la norme sur la communication de risques (Hazard Communication Standard, CRF29 1910.1200) HazCom 2012 et selon le Règlement sur les produits dangereux (RPD) du SIMDUT 2015

| Xylène, isomères mixtes, purs (1330-20-7) | |
|--|--|
| ATE CA (vapeurs) | 11 mg/l/4h |
| ATE CA (poussière, brouillard) | 1,5 mg/l/4h |
| Ethylbenzène (100-41-4) | |
| DL50 orale rat | 3500 mg/kg |
| DL50 cutanée lapin | 15400 mg/kg |
| CL50 inhalation rat | 17,4 mg/l/4h |
| ATE CA (orale) | 3500 mg/kg de poids corporel |
| ATE CA (cutané) | 15400 mg/kg de poids corporel |
| ATE CA (gaz) | 4500 ppmv/4h |
| ATE CA (vapeurs) | 17,4 mg/l/4h |
| ATE CA (poussière, brouillard) | 1,5 mg/l/4h |
| Acétate de l'éther monobutylique d'éthylène glycol (112-07-2) | |
| DL50 orale rat | 2400 mg/kg |
| DL50 cutanée lapin | 1500 mg/kg |
| CL50 inhalation rat | > 400 ppm/4h |
| ATE CA (orale) | 2400 mg/kg de poids corporel |
| ATE CA (cutané) | 1500 mg/kg de poids corporel |
| ATE CA (gaz) | 4500 ppmv/4h |
| ATE CA (vapeurs) | 11 mg/l/4h |
| ATE CA (poussière, brouillard) | 1,5 mg/l/4h |
| Acétate de n-butyle (123-86-4) | |
| DL50 orale rat | 10768 mg/kg |
| DL50 cutanée lapin | > 17600 mg/kg |
| CL50 inhalation rat | 0,74 mg/l/4h |
| ATE CA (orale) | 10768 mg/kg de poids corporel |
| Corrosion cutanée/irritation cutanée | : Non classé |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire | : Provoque une sévère irritation des yeux. |
| Sensibilisation respiratoire ou cutanée | : Peut provoquer une allergie cutanée. |
| Mutagénicité sur les cellules germinales | : Non classé. |
| Cancérogénicité | : Susceptible de provoquer le cancer. |
| Xylène, isomères mixtes, purs (1330-20-7) | |
| Groupe IARC | 3 - Inclassable |
| Ethylbenzène (100-41-4) | |
| Groupe IARC | 2B - Peut-être cancérigène pour l'homme |
| Statut NTP (National Toxicology Program) | Preuves de cancérogénicité |
| Figure sur la liste de l'OSHA en tant que substance carcinogène | Oui |

2K Clear Glamour

Fiche de Données de Sécurité

Selon la norme sur la communication de risques (Hazard Communication Standard, CRF29 1910.1200) HazCom 2012 et selon le Règlement sur les produits dangereux (RPD) du SIMDUT 2015

Toxicité pour la reproduction : Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.

| Acétone (67-64-1) | |
|------------------------------|--|
| LOAEL (animal/femelle, F0/P) | 11298 mg/kg de poids corporel Animal: mouse, Animal sex: female |
| NOAEL (animal/mâle, F0/P) | 900 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: male, Remarks on results: other:Generation not specified (migrated information) |

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) : Peut provoquer somnolence ou des vertiges.

| Acétone (67-64-1) | |
|--|--|
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) | Peut provoquer somnolence ou des vertiges. |

| Diisocyanate d'hexane-1,6-diyle homopolymérisé (28182-81-2) | |
|--|---------------------------------------|
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) | Peut irriter les voies respiratoires. |

| Solvant naphta aromatique léger (64742-95-6) | |
|--|--|
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) | Peut provoquer somnolence ou des vertiges. |

| Xylène, isomères mixtes, purs (1330-20-7) | |
|--|--|
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) | Peut provoquer somnolence ou des vertiges. |

| Acétate de n-butyle (123-86-4) | |
|--|--|
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) | Peut provoquer somnolence ou des vertiges. |

: Non classé

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée)

| Acétate de 2-(1-méthoxy) propyle (108-65-6) | |
|--|---|
| NOAEL (oral, rat, 90 jours) | ≥ 1000 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test) |
| NOAEL (dermique,rat/lapin,90 jours) | > 1000 mg/kg de poids corporel Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 410 (Repeated Dose Dermal Toxicity: 21/28-Day Study) |

| Xylène, isomères mixtes, purs (1330-20-7) | |
|--|--|
| LOAEL (oral, rat, 90 jours) | 150 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents), Guideline: EPA OPP 82-1 (90-Day Oral Toxicity) |

| Ethylbenzène (100-41-4) | |
|---|---|
| NOAEL (oral, rat, 90 jours) | 75 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents) |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) | Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. |

| Acétate de l'éther monobutylique d'éthylène glycol (112-07-2) | |
|--|--|
| NOAEL (dermique,rat/lapin,90 jours) | > 150 mg/kg de poids corporel Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 411 (Subchronic Dermal Toxicity: 90-Day Study) |

Danger par aspiration : Non classé

2K Clear Glamour

Fiche de Données de Sécurité

Selon la norme sur la communication de risques (Hazard Communication Standard, CRF29 1910.1200) HazCom 2012 et selon le Règlement sur les produits dangereux (RPD) du SIMDUT 2015

| 2K Clear Glamour | |
|---|--|
| Vaporisateur | Aérosol |
| Symptômes/effets après inhalation | : Peut causer une irritation des voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou des vertiges. Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent provoquer des asphyxies par réduction de la teneur en oxygène. Symptômes de carence en oxygène comprennent la difficulté à respirer, maux de tête, des étourdissements, des nausées, une perte de conscience ou la mort. |
| Symptômes/effets après contact avec la peau | : Peut provoquer une irritation de la peau. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Peut provoquer une allergie cutanée. Peut provoquer des gelures par contact avec le gaz liquéfié. |
| Symptômes/effets après contact oculaire | : Provoque une sévère irritation des yeux. Les symptômes peuvent inclure un inconfort ou des douleurs, un clignement excessif des paupières et une production excessive de larmes, avec une rougeur prononcée et un gonflement de la conjonctive. Peut provoquer des gelures par contact avec le gaz liquéfié. |
| Symptômes/effets après ingestion | : Peut être nocif en cas d'ingestion. Peut provoquer une irritation de l'appareil digestif, des nausées, des vomissements et des diarrhées. |
| Symptômes chroniques | : Susceptible de provoquer le cancer. Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus. |
| Autres informations | : Voies d'exposition possibles : ingestion, inhalation, peau et yeux. |

SECTION 12: Données écologiques

12.1. Toxicité

Écologie - général : Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

| Oxyde de diméthyle (115-10-6) | |
|--|--|
| CL50 - Poisson [1] | > 4,1 g/l (Exposure time: 96 h - Species: Poecilia reticulata [semi-static]) |
| CE50 - Crustacés [1] | > 4,4 g/l Test organisms (species): Daphnia magna |
| Acétone (67-64-1) | |
| CL50 - Poisson [1] | 4,74 – 6,33 ml/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss) |
| CE50 - Crustacés [1] | 10294 – 17704 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna [Static]) |
| CL50 - Poisson [2] | 6210 – 8120 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [static]) |
| CE50 - Crustacés [2] | 12600 – 12700 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna) |
| LOEC (chronique) | > 79 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d' |
| NOEC (chronique) | ≥ 79 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d' |
| Acétate de 2-(1-méthoxy) propyle (108-65-6) | |
| CL50 - Poisson [1] | 161 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [static]) |
| CE50 - Crustacés [1] | > 500 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna) |
| NOEC (chronique) | ≥ 100 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d' |
| NOEC chronique poisson | 47,5 mg/l Test organisms (species): Oryzias latipes Duration: '14 d' |
| Solvant naphta aromatique léger (64742-95-6) | |
| CL50 - Poisson [1] | 9,22 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss) |
| CE50 - Crustacés [1] | 6,14 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna) |
| Xylène, isomères mixtes, purs (1330-20-7) | |
| CL50 - Poisson [1] | 13,4 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [flow-through]) |

2K Clear Glamour

Fiche de Données de Sécurité

Selon la norme sur la communication de risques (Hazard Communication Standard, CRF29 1910.1200) HazCom 2012 et selon le Règlement sur les produits dangereux (RPD) du SIMDUT 2015

| Xylène, isomères mixtes, purs (1330-20-7) | |
|--|--|
| CE50 - Crustacés [1] | 3,82 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: water flea) |
| CL50 - Poisson [2] | 2,661 – 4,093 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss [static]) |
| CE50 - Crustacés [2] | 0,6 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Gammarus lacustris) |
| LOEC (chronique) | 3,16 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d' |
| NOEC chronique poisson | > 1,3 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri) Duration: '56 d' |
| Ethylbenzène (100-41-4) | |
| CL50 - Poisson [1] | 11 – 18 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss [static]) |
| CE50 - Crustacés [1] | 1,8 – 2,4 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna) |
| CL50 - Poisson [2] | 4,2 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss [semi-static]) |
| LOEC (chronique) | 1,7 mg/l Test organisms (species): Ceriodaphnia dubia Duration: '7 d' |
| NOEC (chronique) | 0,96 mg/l Test organisms (species): Ceriodaphnia dubia Duration: '7 d' |
| NOEC chronique crustacé | 0,956 mg/l |
| Acétate de l'éther monobutylique d'éthylène glycol (112-07-2) | |
| CL50 - Poisson [1] | 20 – 40 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss) |
| CE50 - Crustacés [1] | 37 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna) |
| Acétate de n-butyle (123-86-4) | |
| CL50 - Poisson [1] | 100 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Lepomis macrochirus [static]) |
| CL50 - Poisson [2] | 17 – 19 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [flow-through]) |
| 12.2. Persistance et dégradabilité | |
| 2K Clear Glamour | |
| Persistance et dégradabilité | Non établi. |
| 12.3. Potentiel de bioaccumulation | |
| 2K Clear Glamour | |
| Potentiel de bioaccumulation | Non établi. |
| Oxyde de diméthyle (115-10-6) | |
| Coefficient de partage n-octanol/eau | -0,18 |
| Acétone (67-64-1) | |
| FBC - Poissons [1] | 0,69 |
| Coefficient de partage n-octanol/eau | -0,24 |
| Acétate de 2-(1-méthoxy) propyle (108-65-6) | |
| Coefficient de partage n-octanol/eau | 0,43 |
| Xylène, isomères mixtes, purs (1330-20-7) | |
| FBC - Poissons [1] | 0,6 – 15 |

2K Clear Glamour

Fiche de Données de Sécurité

Selon la norme sur la communication de risques (Hazard Communication Standard, CRF29 1910.1200) HazCom 2012 et selon le Règlement sur les produits dangereux (RPD) du SIMDUT 2015

| Xylène, isomères mixtes, purs (1330-20-7) | |
|--|----------------------------------|
| Coefficient de partage n-octanol/eau | 2,77 – 3,15 |
| Ethylbenzène (100-41-4) | |
| FBC - Poissons [1] | 15 |
| Coefficient de partage n-octanol/eau | 3,2 |
| Acétate de l'éther monobutylique d'éthylène glycol (112-07-2) | |
| FBC - Poissons [1] | (no significant bioaccumulation) |
| Coefficient de partage n-octanol/eau | 1,51 |
| Acétate de n-butyle (123-86-4) | |
| Coefficient de partage n-octanol/eau | 1,81 (at 23 °C) |

12.4. Mobilité dans le sol

Pas d'informations complémentaires disponibles

12.5. Autres effets néfastes

Autres informations : Aucun autre effet connu.

SECTION 13: Données sur l'élimination

13.1. Méthodes d'élimination

Recommandations relatives à l'élimination du produit ou de l'emballage : Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale. Récipient sous pression - Ne pas percer ou brûler même après usage.

Indications complémentaires : Des vapeurs inflammables peuvent s'accumuler dans le conteneur.

SECTION 14: Informations relatives au transport

En conformité avec: DOT / TDG

14.1. Numéro ONU

n° DOT NA : UN1950
N° ONU (TDG) : UN1950

14.2. Nom d'expédition des Nations unies

Désignation officielle pour le transport (DOT) : Aerosols (flammable, (each not exceeding 1 L capacity))
Désignation officielle pour le transport (TDG) : Aerosols

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

DOT

Classe(s) de danger pour le transport (DOT) : 2.1
Étiquettes de danger (DOT) : 2.1



2K Clear Glamour

Fiche de Données de Sécurité

Selon la norme sur la communication de risques (Hazard Communication Standard, CRF29 1910.1200) HazCom 2012 et selon le Règlement sur les produits dangereux (RPD) du SIMDUT 2015

TDG

Classe(s) de danger pour le transport (TDG) : 2.1
Étiquettes de danger (TMD) : 2.1



14.4. Groupe d'emballage

Groupe d'emballage (DOT) : Non applicable
Groupe d'emballage (TDG) : Non applicable

14.5. Dangers pour l'environnement

Autres informations : Pas d'informations supplémentaires disponibles.

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Mesures de précautions pour le transport : Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.

DOT

N° ONU (DOT) : UN1950
Dispositions Particulières DOT (49 CFR 172.102) : N82 - See 173.306 of this subchapter for classification criteria for flammable aerosols.
Exceptions d'Emballage DOT (49 CFR 173.xxx) : 306
Emballage Non-Vrac DOT (49 CFR 173.xxx) : None
Emballage en Vrac DOT (49 CFR 173.xxx) : None
Quantités maximales DOT - Aéronef de passagers/véhicule ferroviaire (49 CFR 173.27) : 75 kg
Quantités maximales DOT - Aéronef cargo seulement (49 CFR 175.75) : 150 kg
DOT Emplacement d'arrimage : A - The material may be stowed "on deck" or "under deck" on a cargo vessel and on a passenger vessel.
DOT Arrimage - Autre information : 25 - Protected from sources of heat, 87 - Stow "separated from" Class 1 (explosives) except Division 14, 126 - Segregation same as for Class 9, miscellaneous hazardous materials

TDG

N° ONU (TDG) : UN1950
Dispositions spéciales relatives au transport des marchandises dangereuses (TMD) : 80 - Malgré l'article 1.17 de la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux), il est interdit de présenter au transport ou de transporter ces marchandises dangereuses à moins qu'elles ne soient placées dans un contenant conforme aux exigences relatives au transport des gaz prévues à la partie 5 (Contenants), 107 - (1) Le présent règlement, sauf la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) et la partie 2 (Classification), ne s'applique pas à la manutention, à la présentation au transport ou au transport de UN1950, AÉROSOLS, et de UN2037, CARTOUCHES À GAZ, qui contiennent des marchandises dangereuses incluses dans les classes 2.1 ou 2.2 et qu'elles sont transportées à bord d'un véhicule routier, d'un véhicule ferroviaire ou d'un bâtiment au cours d'un voyage intérieur, si les aérosols ou les cartouches à gaz ont une capacité inférieure ou égale à 50 mL.
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux aérosols d'autodéfense.
Quantité limite d'explosifs et Indice de quantité limitée : 1 L
Quantités exemptées (TDG) : E0
Indice véhicule routier de passagers ou indice véhicule ferroviaire de passagers : 75 L
Numéro du Guide des Mesures d'Urgence (GMU) : 126

2K Clear Glamour

Fiche de Données de Sécurité

Selon la norme sur la communication de risques (Hazard Communication Standard, CRF29 1910.1200) HazCom 2012 et selon le Règlement sur les produits dangereux (RPD) du SIMDUT 2015

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC

Non applicable

SECTION 15: Informations sur la réglementation

15.1. Réglementations fédérales USA

Tous les composants de ce produit figurent à l'inventaire de la Toxic Substances Control Act (TSCA) de l'Environmental Protection Agency des États-Unis (ou en sont exclus).

Tous les composants de ce produit figurent aux inventaires canadiens LIS (Liste intérieure des substances) et LES (Liste extérieure des substances) (ou en sont exclus).

15.2. Réglementations internationales

Pas d'informations complémentaires disponibles

15.3. Réglementations des Etats - É-U

⚠ ATTENTION: Ce produit peut vous exposer à Ethylbenzène, identifié par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer. Pour de plus amples informations, prière de consulter www.P65Warnings.ca.gov.

SECTION 16: Autres informations

Selon la norme sur la communication de risques (Hazard Communication Standard, CRF29 1910.1200) HazCom 2012 et selon le Règlement sur les produits dangereux (RPD) du SIMDUT 2015

Date de révision : 02/22/2022
Autres informations : Aucun.
Préparé par : Nexreg Compliance Inc.
www.Nexreg.com



Textes complet des phrases H

| | |
|-------------------|--|
| Carc. 2 | Cancérogénicité, Catégorie 2 |
| Eye Irrit. 2A | Lésions oculaires graves/irritation oculaire, Catégorie 2A |
| Flam. Aerosol 1 | Aérosols inflammables, Catégorie 1 |
| Press. Gas (Liq.) | Gaz sous pression Gaz liquéfié |
| Repr. 2 | Toxicité pour la reproduction, Catégorie 2 |
| Simple Asphy | Asphyxiant simple |
| Skin Sens. 1 | Sensibilisation cutanée, Catégorie 1 |
| STOT SE 3 | Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique, Catégorie 3, Narcose |

Indications de changement:

Classification GHS. Mise à jour de la FDS.

SDS HazCom 2012 - WHMIS 2015 (NexReg)

2K Clear Glamour

Fiche de Données de Sécurité

Selon la norme sur la communication de risques (Hazard Communication Standard, CRF29 1910.1200) HazCom 2012 et selon le Règlement sur les produits dangereux (RPD) du SIMDUT 2015

Clause de non-responsabilité : nous croyons que les affirmations, les informations techniques et les recommandations contenues dans la présente sont véridiques, mais elles sont données sans garantie d'aucune sorte. Les informations contenues dans ce document s'appliquent à cette substance spécifique comme fournie. Elles peuvent ne pas être valables pour cette substance si elle est utilisée en combinaison avec toute autre substance. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer de la pertinence et de l'intégralité de cette information quant à l'usage particulier qu'il en fera.