TECHNISCHES MERKBLATT

Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Str. 96
74831 Gundelsheim / Deutschland
Telefon: +496269 95-0, Fax: +496269 95-80
www.spraymax.com / www.kwasny.com / info@kwasny.de

SprayTEC

Starthilfe-Spray

400 ml

Art. Nr. 235010

Produktdaten

Beschreibung / Verwendungszweck

SprayTec Starthilfe-Spray ist ein hochwertiges Produkt, das bei Startproblemen von Diesel-, Benzin- und Zweitaktmotoren schnell und zuverlässig hilft und das Anlassen sehr erleichtert.
SprayTec Starthilfe-Spray ist wirtschaftlich in der Anwendung, schont Batterie und Motor und ermöglicht so einen leichten und schonenden Zünd-vorgang. SprayTec Starthilfe-Spray ermöglicht auch bei tiefen Temperaturen einen sicheren Kaltstart.

Eigenschaften

- Universell, für alle Benzin-, Diesel- und Zweitaktmotoren geeignet
- Ermöglicht einen leichten und schonenden Zündvorgang
- Schnelle und zuverlässige Hilfe beim Anlassen von Motoren
- Schont Batterie und Motor
- Bietet einen sicheren Kaltstart (auch bei tiefen Temperaturen)
- Ist einfach und wirtschaftlich in der Anwendung
- Sprühröhrchen am Sprühkopf ermöglicht punktgenaues Sprühen

Untergrund

Einsatzbereiche im Sommer:
Baumaschinen, Traktoren, Stromaggregate, Bootsmotoren, Benzin-Rasenmäher usw.

Einsatzbereiche im Winter:
Benzin- und Dieselmotoren, PKW, LKW und Busse, Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen, Motorräder, Mopeds, Mofas, Motorsägen usw.

Verarbeitung

Schutzmaßnahmen

Persönliche Schutzausrüstung tragen.
(Handschuhe/Schutzbrille)
Nähere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt.

Schütteln

Dose vor Gebrauch ca. 30 Sekunden gründlich schütteln.

Probesprühen-Farbtonprüfen



Probesprühen

Spritzabstand



15 cm - 20 cm
Dose möglichst senkrecht halten.

Verarbeitungsbedingungen

Optimale Verarbeitung bei 18° C - 25° C.
Untergrund muß trocken, staub- und fettfrei sein.

Lackieraufbau

SprayTec Starthilfe-Spray direkt in den Luftfilter oder die Saugleitung sprühen und sofort starten.
Bei Benzinmotoren bitte nur leicht Gas geben.
Dieselmotoren (ohne Vorglühen) mit Vollgas starten.
NICHT auf Glühkerzen und Heizflächen sprühen.

Arbeitsende



Nach Gebrauch Dose umdrehen und Ventil komplett leersprühen.

Ergänzende Hinweise

Wichtige Hinweise

NICHT auf Glühkerzen und Heizflächen sprühen.

Lagerstabilität



Die Dose ist Aufrecht stehend, trocken und geschützt vor chemischen und mechanischen Einflüssen zwischen 15 - 25° C zu lagern und zu transportieren. Die Sicherheitshinweise auf der Dose sowie alle gesetzlichen Bestimmungen des Lagerortes sind zu beachten.

Entsorgung

Die restentleerten Spraydosen sind als Wertstoff zu entsorgen. Dosen mit ausgehärtetem Material sind als Sonderabfall zu entsorgen.

Anmerkung

Vor der Anwendung sind die Sicherheitshinweise stets sorgfältig zu lesen und zu beachten.

Die Inhalte in diesem Technischen Datenblatt wurden mit größter Sorgfalt erstellt und entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie dienen dem Anwender als anwendungstechnische Information und stellen keine Garantie bestimmter Eigenschaften dar. Die Angaben sind unverbindlich und wir übernehmen keine Haftung für Ihre Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit. Sie befreien den Anwender bei der Verarbeitung nicht, unsere Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigte Verwendung eigenverantwortlich selbst zu prüfen. Auf den Produktetiketten befindliche Warnhinweise sind zu beachten. Unsere Marken und Patente sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns vor, die Inhalte der Informationen ohne vorherige Ankündigung zu jeder Zeit zu aktualisieren, zu ändern und zu ergänzen.