

Fiche Technique

Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Str. 96
74831 Gundelsheim / Allemagne
Téléphoner: +496269 95-0, Fax: +496269 95-80
www.spraymax.com / www.kwasny.com / info@kwasny.de

SprayTEC

Spray d'aide au démarrage

400 ml

Art. Nr. 235010



Informations produit

Description / utilisation

Le spray d'aide au démarrage SprayTec est un produit de haute qualité produit qui aide rapidement et de manière fiable en cas de problèmes de démarrage des moteurs diesel, essence et deux temps et facilite grandement le démarrage. Le spray d'aide au démarrage SprayTec est économique en l'utilisation, ménage la batterie et le moteur et permet ainsi un allumage facile et en douceur.

Le spray d'aide au démarrage SprayTec permet un démarrage à froid en toute sécurité, même par basses températures.

Propriétés

- Universel, pour tous les moteurs à essence, diesel et moteurs à deux temps
- Permet un allumage facile et en douceur
Processus d'allumage
- Aide rapide et fiable pour le démarrage de moteurs
- Préserve la batterie et le moteur
- Offre un démarrage à froid sûr (même par basses températures)
- Est simple et économique à utiliser
- Le tube de pulvérisation sur la tête de pulvérisation permet une pulvérisation précise

Supports

Domaines d'utilisation en été:

Machines de chantier, tracteurs, groupes électrogènes, moteurs de bateaux, tondeuses à gazon à essence, etc.

Domaines d'utilisation en hiver:

Moteurs à essence et diesel, voitures, camions et bus, machines de chantier, machines agricoles, motos, cyclomoteurs, vélomoteurs, tronçonneuses, etc.

Application

Protections




Porter un équipement de protection individuelle. (gants / lunettes de protection). Pour plus de détails, se reporter à la fiche de données de sécurité.

Secouer




Bien agiter la boîte pendant env. 30 sec avant l'utilisation.

Test produit



Pulvérisation d'essai

Distance de pulvérisation



15 - 20 cm

Tenez la boîte aussi droite que possible.

Conditions d'utilisation



L'application est optimale entre 18 et 25° C.

Le support doit être sec et exempt de poussière et de graisse.


Traitement ultérieur

Vaporiser le spray d'aide au démarrage SprayTec directement dans le filtre à air ou la conduite d'aspiration et démarrer immédiatement.

Pour les moteurs à essence, veuillez n'accélérer que légèrement. Démarrer les moteurs diesel (sans préchauffage) à plein gaz.

NE PAS vaporiser sur les bougies de préchauffage et les surfaces de chauffe.

Après usage




Après utilisation, retourner la boîte et vider complètement la valve.

Conditions de stockage

Remarques importantes

NE PAS vaporiser sur les bougies de préchauffage et les surfaces chauffantes.

Stabilité au stockage



La aérosol est debout, sèche et protégée des influences chimiques et mécaniques être stocké et transporté entre 15 et 25° C. Les consignes de sécurité sur le bidon ainsi que toutes dispositions légales du lieu de stockage suivre.

Traitement des déchets



Les bombes aérosols vides doivent être éliminées comme matière recyclable. Les bombes contenant du produit durci doivent être éliminées comme déchets spéciaux.

Remarque

Avant utilisation, les consignes de sécurité doivent toujours être lues attentivement et respectées

Les contenus de la présente fiche de données techniques ont été élaborés avec le plus grand soin et correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Il s'agit de conseils techniques d'application à l'attention de l'utilisateur et ne constituent aucune garantie quant à d'éventuelles propriétés particulières des produits. Les indications sont données à titre indicatif et nous déclinons toute responsabilité quant à leur exactitude et leur exhaustivité. Ils n'exemptent pas l'utilisateur de sa responsabilité autonome de tester l'aptitude de nos produits à l'utilisation prévue pendant l'application. Observer les mises en garde indiquées sur les étiquettes des produits. Nos marques et brevets sont protégés par des droits d'auteur. Tous droits réservés. Nous nous réservons la possibilité d'actualiser, de modifier et de compléter les contenus des informations sans préavis à tout moment.