

TECHNISCHES MERKBLATT

Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Str. 96
74831 Gundelsheim / Deutschland
Telefon: +496269 95-0, Fax: +496269 95-80
www.spraymax.com / www.kwasny.com / info@kwasny.de

SprayTEC Schaumreiniger-Spray 500 ml Art. Nr. 235020



Produktdaten

Beschreibung / Verwendungszweck

SprayTec Super-Schaumreiniger-Spray ist ein hochwirksamer schnelltrocknender Schaumreiniger für vielfältige Einsatzbereiche im Innen- und Außenbereich. Universell einsetzbar für die Bereiche Auto, Büro, Haushalt, Werkstatt und Industrie. Die hohe Reinigungskraft garantiert kristallklare Scheiben, Spiegel, Scheinwerfer, etc. Im Auto hervorragend geeignet zur gründlichen Reinigung von Sitzen, Bodenbelägen, Tür-, Himmelverkleidungen und Felgen.

SprayTec-Schaumreinigerspray verfügt über einen angenehmen, frischen Duft und ist mit allen Gummi- und Kunststoffsorten verträglich.

Eigenschaften


- Universell einsetzbar
- Fantastische Reinigungskraft
- Mit allen Gummi- und Kunststoffsorten verträglich
- Effektive Entfernung von festhaftenden Insekten
- Entfernt zuverlässig Nikotinbelag und Vogelkot
- Verfügt über einen angenehmen, frischen Duft

Untergrund

Glas, Lackflächen, Kunststoff, Polster, Gummi, Chrom und Porzellan, Spiegel, effektiv von festhaftenden Insekten, Nikotinbelag und Vogelkot, Fett, Schmutz usw., reinigt Auto, z.B. Sitze, Tür- und Himmelverkleidungen, Felgen, Scheinwerfer, Scheiben usw. Büro und Haushalt, Werkstatt und Industrie.

Verarbeitung


Schutzmaßnahmen



Persönliche Schutzausrüstung tragen.
(Handschuhe/Schutzbrille)


Nähere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt.

Schütteln




Dose vor Gebrauch ca. 30 Sekunden gründlich schütteln.

Probesprühen-Farbtönenprüfen



Probesprühen


Spritzabstand



20 - 30 cm,

Dose möglichst senkrecht halten.

Verarbeitungsbedingungen



Optimale Verarbeitung bei 18° C - 25° C.


Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein.

Lackieraufbau

Mit SprayTec Super-Schaumreiniger einsprühen, kurz einwirken lassen und mit einem Lappen verreiben bzw. auspolieren.

Bei hartnäckigen Verschmutzungen Sprühvorgang entsprechend wiederholen.


Arbeitsende



Nach Gebrauch Dose unbedingt umdrehen und Ventil komplett leersprühen.

Ergänzende Hinweise

Lagerstabilität



Die Dose ist Aufrecht stehend, trocken und geschützt vor chemischen und mechanischen Einflüssen zwischen 15 - 25° C zu lagern und zu transportieren. Die Sicherheitshinweise auf der Dose sowie alle gesetzlichen Bestimmungen des Lagerortes sind zu beachten.

Entsorgung



Die restentleerten Spraydosen sind als Wertstoff zu entsorgen. Dosen mit ausgehärtetem Material sind als Sonderabfall zu entsorgen.

Anmerkung

Vor der Anwendung sind die Sicherheitshinweise stets sorgfältig zu lesen und zu beachten.

Die Inhalte in diesem Technischen Datenblatt wurden mit größter Sorgfalt erstellt und entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie dienen dem Anwender als anwendungstechnische Information und stellen keine Garantie bestimmter Eigenschaften dar. Die Angaben sind unverbindlich und wir übernehmen keine Haftung für Ihre Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit. Sie befreien den Anwender bei der Verarbeitung nicht, unsere Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigte Verwendung eigenverantwortlich selbst zu prüfen. Auf den Produktetiketten befindliche Warnhinweise sind zu beachten. Unsere Marken und Patente sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns vor, die Inhalte der Informationen ohne vorherige Ankündigung zu jeder Zeit zu aktualisieren, zu ändern und zu ergänzen.