

## Fiche Technique

Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Str. 96  
74831 Gundelsheim / Allemagne  
Téléphoner: +496269 95-0, Fax: +496269 95-80  
www.spraymax.com / www.kwasny.com / info@kwasny.de

### SprayTEC


#### Protection du dessous de caisse -

#### Peinture bitumineuse

#### boîte pinceau noir

2,5 kg

Art. Nr. 235601



### Informations produit

#### Description / utilisation

La protection de dessous de caisse SprayTec est un matériau de revêtement de dessous de caisse de haute qualité à base de bitume. Spécialement conçu pour une utilisation sans application. Protège la voiture de manière fiable contre les éclats de pierre, la rouille, le sel de déneigement, l'eau, la corrosion, la glace et la neige.

Le bitume de sous-couche SprayTec dispose d'une résistance maximale à la corrosion, d'une excellente adhérence et d'une résistance maximale à l'abrasion. Grâce à une couche épaisse et élastique, le véhicule est protégé durablement contre les agressions mécaniques et les influences chimiques.

#### Propriétés

- Résistance maximale à la corrosion selon DIN 53210SS
- Test au brouillard salin 200 heures
- Excellente adhérence
- Résistance maximale à l'abrasion
- Très grande élasticité
- Protège efficacement contre la chaleur et le froid (utilisable de 5 à 35° C)
- Protège durablement contre les agressions mécaniques et influences chimiques
- Réglage efficace de l'anti-vibration
- Ne PAS peindre

<b>Coloris</b>	noir
<b>Taux de VOC (EU)</b>	67,00

## Supports

Voitures, camions, véhicules, machines, caravanes, citernes, bateaux, etc. au niveau du soubassement et des les passages de roues.

## Application

### Protections



Porter un équipement de protection individuelle. (gants / lunettes de protection). Pour plus de détails, se reporter à la fiche de données de sécurité.

### Conditions d'utilisation




Bien mélanger la boîte pendant 3 minutes avant utilisation.

L'application est optimale entre 18 et 25° C.

Le support doit être sec et exempt de poussière et de graisse.

### Séchage



recouvrable: après env. 5 heures

complètement sec: après 24 heures


### Traitement ultérieur

La surface à traiter doit être soigneusement nettoyée de toute trace d'huile de fluage, de goudron et de résidus de cire. Enlèvement possible avec du white spirit. Recouvrir généreusement les surfaces qui ne doivent pas être pulvérisées.

Appliquer le produit au pinceau ou au rouleau en plusieurs couches.

Les éclaboussures sur la carrosserie doivent être nettoyées immédiatement avec un éliminer les éclaboussures d'essence ou de pétrole.

### Après usage



Refermer hermétiquement la boîte à l'aide du couvercle. Respecter les indications sur le produit. Nettoyer soigneusement les outils utilisés.


## Conditions de stockage

### Remarques importantes

NE PAS peindre par-dessus.

Ne pas vaporiser sur le moteur, la boîte de vitesses, le point de freinage et les vaporiser sur les tuyaux d'échappement.

### Stabilité au stockage



Dans des conditions de stockage appropriées, au sec et hermétiquement fermé, à 20° C, au moins se conserve 1 an.

### Traitement des déchets



Les boîtes contenant du matériau durci doivent être éliminées comme déchets spéciaux.

### Remarque

Avant utilisation, les consignes de sécurité doivent toujours être lues attentivement et respectées

Les contenus de la présente fiche de données techniques ont été élaborés avec le plus grand soin et correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Il s'agit de conseils techniques d'application à l'attention de l'utilisateur et ne constituent aucune garantie quant à d'éventuelles propriétés particulières des produits. Les indications sont données à titre indicatif et nous déclinons toute responsabilité quant à leur exactitude et leur exhaustivité. Ils n'exemptent pas l'utilisateur de sa responsabilité autonome de tester l'aptitude de nos produits à l'utilisation prévue pendant l'application. Observer les mises en garde indiquées sur les étiquettes des produits. Nos marques et brevets sont protégés par des droits d'auteur. Tous droits réservés. Nous nous réservons la possibilité d'actualiser, de modifier et de compléter les contenus des informations sans préavis à tout moment.