Fiche Technique

Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Str. 96
74831 Gundelsheim / Allemagne
Téléphone: +496269 95-0, Fax: +496269 95-80
www.spraymax.com / www.kwasny.com / info@kwasny.de

belton® Special
Spray laque pour barbecue
400 ml
No. d‘art 323460

Informations produit

Description / utilisation

Pour la revalorisation optique et fonctionnelle de objets soumis à de fortes températures comme les barbecues, les fours en fonte et les chaudières exposées à une chaleur extrême ou à la corrosion. Le spray de peinture spécial dispose une grande dureté de surface et est résistant jusqu'à 650° C résistant à la chaleur.

Propriétés

- Valorisation fonctionnelle et protection à long terme
- Résistance et dureté de surface élevée
- Bon pouvoir couvrant et séchage rapide
- Très bon tendu et application facile
- Résistant aux intempéries, pour l'intérieur et l'extérieur
- Résistant à la chaleur jusqu'à 650° C
- Chauffer lentement, car la laque ne se solidifie qu'à 250° C durcit
- Non résistant aux carburants

Remarque:
Ne convient pas pour la grille du barbecue.

Composition

Résine silicone

Coloris

Noir mat

Supports

Fer, acier, métaux, etc.

Application

Protections

Porter un équipement de protection individuelle. (gants / lunettes de protection). Pour plus de détails, se reporter à la fiche de données de sécurité.

Secouer

Bien agiter l'aérosol pendant 2 minutes à compter du bruit clair des billes mélangeuse.

Distance de pulvérisation



10 - 15 cm
Tenez la boîte aussi droite que possible.

Application

1 - 2 couches de pulvérisation
Pour une pulvérisation croix: env. 15 µm
Temps d'évaporation intermédiaire: 5 - 10 min.

Conditions d'utilisation

La surface à peindre doit être propre, sèche et exempte de graisse.

Séchage



sec au poussière: 10 - 15 min.
sec au toucher: 25 - 30 min.
Avant le séchage une phase de flash-off de 15 - 20 min. à 20° C est nécessaire.
La peinture ne durcit qu'à des températures supérieures à +250° C.
Chauffer LENTEMENT et veiller à une ventilation suffisante, car le processus de durcissement peut générer de la fumée.

Recouvrable

Peut être repeint avec lui-même à tout moment.

Après usage



Une fois la peinture appliquée, retourner la bombe et vaporiser pendant 3 - 5 sec. pour nettoyer la valve.

Conditions de stockage

Remarques importantes

Évitez les chocs, les frottements et les coups.

NE PAS utiliser d'apprêt, car celui-ci n'est pas est résistant à la température. La peinture ne durcit qu'à des températures supérieures à +250° C.
Veuillez chauffer LENTEMENT et assurer une bonne ventilation.
Ne pas pulvériser sur des surfaces peintes en résine synthétique. La peinture peut éventuellement se décoller. Ne peindre que des objets froids.
Remarque:
Ne convient pas pour la grille du barbecue.

Stabilité au stockage



10 ans
La bombe aérosol doit être conservée et transportée en position verticale, dans un endroit sec et à l'abri des influences chimiques et mécaniques, à une température comprise entre 15 et 25° C.
Les consignes de sécurité figurant sur l'emballage ainsi que toutes les dispositions légales relatives au lieu de stockage doivent être respectées.

Traitement des déchêts

Les bombes aérosols vides doivent être éliminées dans les déchets recyclables. Les bombes aérosols contenant du produit durci doivent être éliminées comme déchets spéciaux.

Remarque

Avant utilisation, les consignes de sécurité doivent toujours être lues attentivement et respectées.

Les contenus de la présente fiche de données techniques ont été élaborés avec le plus grand soin et correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Il s'agit de conseils techniques d'application à l'attention de l'utilisateur et ne constituent aucune garantie quant à d'éventuelles propriétés particulières des produits. Les indications sont données à titre indicatif et nous déclinons toute responsabilité quant à leur exactitude et leur exhaustivité. Ils n'exemptent pas l'utilisateur de sa responsabilité autonome de tester l'aptitude de nos produits à l'utilisation prévue pendant l'application. Observer les mises en garde indiquées sur les étiquettes des produits. Nos marques et brevets sont protégés par des droits d'auteur. Tous droits réservés. Nous nous réservons la possibilité d'actualiser, de modifier et de compléter les contenus des informations sans préavis à tout moment.