

Fiche Technique

Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Str. 96
74831 Gundelsheim / Allemagne
Téléphone: +496269 95-0, Fax: +496269 95-80
www.spraymax.com / www.kwasny.com / info@kwasny.de

belton® Special

Effet rosé or

400 ml

Art. Nr. 323496



Informations produit

Description / utilisation

Peinture à effet de haute qualité permettant d'obtenir un effet décoratif rose or sur de nombreux différents supports et objets. L'élégant effet rose or confère aux objets laqués un aspect une apparence luxueuse et de haute qualité.

Propriétés

- Effet rose or élégant et tendance
- Excellente adhérence, très bon écoulement
- Haut pouvoir couvrant, séchage rapide
- En option, appliquer le vernis transparent Belton pour tous les effets (Art.no 323 399) à recouvrir de peinture

Composition

Laque acrylique

Coloris

Rosé

Supports

Métal, bois, plastiques, polystyrène, pierre, argile, céramique. Les métaux non ferreux, l'acier galvanisé, polystyrène expansé et certains plastiques doivent être traités avec les apprêts spéciaux Belton.


Application

Protections




Porter un équipement de protection individuelle. (gants / lunettes de protection). Pour plus de détails, se reporter à la fiche de données de sécurité.

Secouer




Bien agiter la bombe pendant 2 minutes
- calculé à partir de l'impact audible des boules de mélange.

Distance de pulvérisation



15 - 25 cm

Application



2 - 3 couches croisées

Conditions d'utilisation



La surface à peindre doit être propre, sèche et exempte de graisse.

Séchage




poussière sèche: après env. 10 min.
sec au toucher: après env. 12 heures
ponçable: après env. 20 min.

Recouvrable

La peinture à effet or rose est utilisable à l'intérieur et à l'extérieur de la maison.

Recommandation: Appliquer le vernis Belton pour tous les effets (Art.no 323 399) pour améliorer la résistance aux UV et aux intempéries.

Après usage



Une fois le processus de peinture terminé, la bombe retourner et vider la valve.

Conditions de stockage

Remarques importantes


Convient pour l'intérieur et l'extérieur!

Veuillez vérifier la compatibilité des supports plastiques. Tous les autres supports, tels que la

céramique ou les argile doivent être traités avec l'apprêt universel Belton une couche de fond!
Ne pas pulvériser sur des surfaces peintes en résine synthétique.

La surface à peindre doit être propre, sèche et être exempte de graisse.

Stabilité au stockage



Stocker et transporter la boîte en position verticale, au sec et à l'abri des influences chimiques et mécaniques, entre 15 et 25 degrés.

Les consignes de sécurité figurant sur la boîte ainsi que les dispositions légales relatives au stockage doivent être respectées.

Traitement des déchets



Éliminer les boîtes vides dans la de recyclage tonneau. Éliminer les boîtes contenant du matériau durci comme une matière dangereuse.

Remarque

Avant utilisation, les consignes de sécurité doivent toujours être lues attentivement et respectées.

Les contenus de la présente fiche de données techniques ont été élaborés avec le plus grand soin et correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Il s'agit de conseils techniques d'application à l'attention de l'utilisateur et ne constituent aucune garantie quant à d'éventuelles propriétés particulières des produits. Les indications sont données à titre indicatif et nous déclinons toute responsabilité quant à leur exactitude et leur exhaustivité. Ils n'exemptent pas l'utilisateur de sa responsabilité autonome de tester l'aptitude de nos produits à l'utilisation prévue pendant l'application. Observer les mises en garde indiquées sur les étiquettes des produits. Nos marques et brevets sont protégés par des droits d'auteur. Tous droits réservés. Nous nous réservons la possibilité d'actualiser, de modifier et de compléter les contenus des informations sans préavis à tout moment.