Fiche Technique

Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Str. 96
74831 Gundelsheim / Allemagne
Téléphone: +496269 95-0, Fax: +496269 95-80
www.spraymax.com / www.kwasny.com / info@kwasny.de

belton® Special
Marqueur de chantier et forestier 500 ml
bleu fluo
No. d‘art 323563

Informations produit

Description / utilisation

Idéal pour écrire et marquer dans les domaines de la construction, de l'arpentage, du bois et de la sylviculture. La lancette permet une pulvérisation très précise et variable. Même au-dessus de la tête grâce à la tête de pulvérisation à 360°. Optimal pour la pulvérisation de surfaces verticales, car la peinture sèche rapidement et ne coule pas. Pour tous les supports absorbants et non absorbants.

Propriétés

- Haut pouvoir couvrant et lumineux
- Pigments spéciaux fluorescents
- Écriture et marquage précis
- Séchage rapide et bon tendu
- Application par pulvérisation flexible grâce à la valve 360°
- Tête de pulvérisation d'écriture spéciale
- Lancette pour un travail de haute précision

Composition

Combinaison de liants spéciale

Supports

Pierre, béton, asphalte, bois, etc.

Application

Protections

Porter un équipement de protection individuelle. (gants / lunettes de protection). Pour plus de détails, se reporter à la fiche de données de sécurité.

Secouer

Bien agiter l'aérosol pendant 2 minutes à compter du bruit clair des billes mélangeuse.

Application

Application par pulvérisation flexible à 360° C, env. 20 - 25 µm par passage de pulvérisation

Séchage



sec au poussière: après env. 20 min.
sec au toucher: après env. 90 min.
entièrement séché: après env. 12 heures

Recouvrable

Peut être peint avec lui-même à tout moment et avec toutes les laques belton.

Conditions de stockage

Remarques importantes

Évitez les chocs, les frottements et les coups.

Possibilité de travailler au-dessus de la tête. Convient également pour les surfaces verticales, car la peinture sèche rapidement et ne coule pas.

Stabilité au stockage



10 ansLa bombe aérosol doit être conservée et transportée en position verticale, dans un endroit sec et à l'abri
des influences chimiques et mécaniques, à une température comprise entre 15 et 25° C.
Les consignes de sécurité figurant sur l'emballage ainsi que toutes les dispositions légales relatives au lieu de stockage doivent être respectées.

Traitement des déchêts

Les bombes aérosols vides doivent être éliminées dans les déchets recyclables. Les bombes aérosols contenant du produit durci doivent être éliminées comme déchets spéciaux.

Remarque

Avant utilisation, les consignes de sécurité doivent toujours être lues attentivement et respectées.

Les contenus de la présente fiche de données techniques ont été élaborés avec le plus grand soin et correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Il s'agit de conseils techniques d'application à l'attention de l'utilisateur et ne constituent aucune garantie quant à d'éventuelles propriétés particulières des produits. Les indications sont données à titre indicatif et nous déclinons toute responsabilité quant à leur exactitude et leur exhaustivité. Ils n'exemptent pas l'utilisateur de sa responsabilité autonome de tester l'aptitude de nos produits à l'utilisation prévue pendant l'application. Observer les mises en garde indiquées sur les étiquettes des produits. Nos marques et brevets sont protégés par des droits d'auteur. Tous droits réservés. Nous nous réservons la possibilité d'actualiser, de modifier et de compléter les contenus des informations sans préavis à tout moment.