

# **Fiche Technique**

Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Str. 96 74831 Gundelsheim / Allemagne Téléphone: +496269 95-0, Fax: +496269 95-80 www.spraymax.com / www.kwasny.com / info@kwasny.de

# belton® Special Marqueurs de rue et de ligne - rouge fluo 500 ml Art. Nr. 323570



#### **Informations produit**

**Description / utilisation** 

Peinture spéciale à séchage rapide pour le marquage précis de lignes sur tous types de surfaces comme asphalte, béton, terre, gazon, sable, neige. Idéal pour le marquage des places de parking, Entrepôts et à des fins privées. Pour tous les supports absorbants et non absorbants ainsi que pour les surfaces verticales. Travail propre au-dessus de la tête avec fonction 360°.

#### **Propriétés**

- Sécurité pour le premier utilisateur
- Sécurité de pulvérisation / empêche la pulvérisation involontaire
- Code couleur / sur la sécurité de pulvérisation rota-tive
- Jet plus large / grâce à une valve optimisée
- Haut pouvoir couvrant et lumineux
- · Pigments spéciaux fluorescents
- Possibilité de marquage de lignes exactes
- · Séchage rapide et bon écoulement
- Application flexible de la pulvérisation grâce à la valve 360° C
- Travail propre grâce à la fonction de tête
- Meilleure manipulation grâce au capuchon de pulvérisation spécial



Composition

Combinaison de liants spéciale

**Supports** 

Asphalte, pierre, béton, sable, etc.

### **Application**

**Protections** 



Porter un équipement de protection individuelle. (gants / lunettes de protection). Pour plus de détails, se reporter à la fiche de données de sécurité.

Secouer



Bien agiter la bombe pendant 2 minutes

- calculé à partir de l'impact audible des boules de mélange.

**Application** 



Application par pulvérisation flexible à 360° C (fonction tête en bas)

env. 20 - 25 µm par pulvérisation

Séchage



poussière séche: après env. 20 min.

sec au toucher: après env. 90 min.

entièrement séché: après env. 12 heures

Recouvrable

Peut être peint avec lui-même à tout moment et avec toutes les laques belton.

## Conditions de stockage

**Remarques importantes** 

Permet de travailler au-dessus de la tête. Convient également pour les surfaces verticales, car la peinture sèche rapidement et ne coule pas.

Stabilité au stockage



Stocker et transporter la boîte en position verticale, au sec et à l'abri des influences chimiques et mécaniques, entre 15 et 25 degrés.

Les consignes de sécurité figurant sur la boîte ainsi que les dispositions légales relatives au stockage doivent être respectées.



#### Traitement des déchêts



Éliminer les boîtes vides dans la de recyclage tonneau. Éliminer les boîtes contenant du matériau durci comme une matière dangereuse.

#### Remarque

Avant utilisation, les consignes de sécurité doivent toujours être lues attentivement et respectées.

Les contenus de la présente fiche de données techniques ont été élaborés avec le plus grand soin et correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Il s'agit de conseils techniques d'application à l'attention de l'utilisateur et ne constituent aucune garantie quant à d'éventuelles propriétés particulières des produits. Les indications sont données à titre indicatif et nous déclinons toute responsabilité quant à leur exactitude et leur exhaustivité. Ils n'exemptent pas l'utilisateur de sa responsabilité autonome de tester l'aptitude de nos produits à l'utilisation prévue pendant l'application. Observer les mises en garde indiquées sur les étiquettes des produits. Nos marques et brevets sont protégés par des droits d'auteur. Tous droits réservés. Nous nous réservons la possibilité d'actualiser, de modifier et de compléter les contenus des informations sans préavis à tout moment.