Fiche Technique

Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Str. 96
74831 Gundelsheim / Allemagne
Téléphone: +496269 95-0, Fax: +496269 95-80
www.spraymax.com / www.kwasny.com / info@kwasny.de

belton® Special

Effet terracotta rouge oriental

400 ml

No. d'art 323601

Informations produit

Description / utilisation

Pour les peintures décoratives à l'aspect méditerranéen effet terracotta. Idéal pour la maison et le jardin, tout ce qui à embellir d'un look méditerranéen en terre cuite. Idéal pour les maisons de campagne modernes convient parfaitement.

Propriétés

- Aspect terracotta méditerranéen
- Haut pouvoir couvrant et séchage rapide
- Application facile et très bon tendu
- Très économique
- Résistant aux intempéries, pour l'intérieur et l'extérieur
- Idéal pour la maison et le jardin

Composition

Résines de combinaison nitro

Supports

Métal, bois, polystyrène, pierre, argile, céramique, verre ainsi que rotin/raphia et carton/papier, les plastiques à peindre, etc.

Application

Protections

Porter un équipement de protection individuelle. (gants / lunettes de protection). Pour plus de détails, se reporter à la fiche de données de sécurité.

Secouer

Bien agiter l'aérosol pendant 2 minutes à compter du bruit clair des billes mélangeuse.

Distance de pulvérisation



15 - 25 cm

Application

avec 2 - 3 couches croisées : env. 40 - 50 µm

Conditions d'utilisation

La surface à peindre doit être propre, sèche et exempte de graisse.
Ne pas pulvériser sur des surfaces peintes en résine synthétique.
La peinture peut éventuellement se décoller.

Séchage



sec au poussière: après env. 20 min.
sec au toucher: après env. 60 min.
entièrement séché: après env. 12 heures

Recouvrable

Instructions pour peindre du métal:
1. belton basic apprêt antirouille (Extérieur)
2. belton basic apprêt universel
3. belton special spray effet terracotta

Bois:
1. belton basic apprêt pour bois
2. belton special spray effet terracotta

Plastique:
1. belton basic apprêt plastique
2. belton special spray effet terracotta

Polystyrène:

1. belton basic primaire polystyrène
2. belton special spray effet terracotta

Peut être repeint avec lui-même à tout moment.

Conditions de stockage

Remarques importantes

Évitez les chocs, les frottements et les coups.

Vérifier la compatibilité des supports plastiques. Tous les autres supports, comme par ex. la pierre, terre cuite, céramique, verre, rotin/raphia, carton/papier doivent être apprêtés avec le Primaire universel belton.

Stabilité au stockage



10 ans

La bombe aérosol doit être conservée et transportée en position verticale, dans un endroit sec et à l'abri des influences chimiques et mécaniques, à une température comprise entre 15 et 25° C.
Les consignes de sécurité figurant sur l'emballage ainsi que toutes les dispositions légales relatives au lieu de stockage doivent être respectées.

Traitement des déchêts

Les bombes aérosols vides doivent être éliminées dans les déchets recyclables. Les bombes aérosols contenant du produit durci doivent être éliminées comme déchets spéciaux.

Remarque

Avant utilisation, les consignes de sécurité doivent toujours être lues attentivement et respectées.

Les contenus de la présente fiche de données techniques ont été élaborés avec le plus grand soin et correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Il s'agit de conseils techniques d'application à l'attention de l'utilisateur et ne constituent aucune garantie quant à d'éventuelles propriétés particulières des produits. Les indications sont données à titre indicatif et nous déclinons toute responsabilité quant à leur exactitude et leur exhaustivité. Ils n'exemptent pas l'utilisateur de sa responsabilité autonome de tester l'aptitude de nos produits à l'utilisation prévue pendant l'application. Observer les mises en garde indiquées sur les étiquettes des produits. Nos marques et brevets sont protégés par des droits d'auteur. Tous droits réservés. Nous nous réservons la possibilité d'actualiser, de modifier et de compléter les contenus des informations sans préavis à tout moment.