Fiche Technique

Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Str. 96
74831 Gundelsheim / Allemagne
Téléphone: +496269 95-0, Fax: +496269 95-80
www.spraymax.com / www.kwasny.com / info@kwasny.de

belton® Special
Vernis clair pour tous les effets
150 ml
No. d‘art 326090

Informations produit

Description / utilisation

Le vernis clair spécial vitrifie les surfaces et les objets à peindre qui ont été utilisés avec des sprays à effets, comme par ex. ont été peints avec un belton effet néon, perlé, diamant, granit, etc.
Le vernis clair assure une protection durable et sûre de la peinture.

Propriétés

- Protection optimale à long terme de la peinture
- Séchage rapide et haute brillance durable
- Très bon tendu et application facile
- Résistant aux produits chimiques et aux intempéries
- Résistant aux chocs et aux coups
- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Pour une finition parfaite

Composition

Résines acryliques

Coloris

Incolore, brillant

Supports

tous les sprays à effet belton

Application

Protections

Porter un équipement de protection individuelle. (gants / lunettes de protection). Pour plus de détails, se reporter à la fiche de données de sécurité.

Secouer

Bien agiter l'aérosol pendant 2 minutes à compter du bruit clair des billes mélangeuse.

Distance de pulvérisation



15 - 25 cm

Application

avec 2 - 3 couches croisées: 40 - 50 µm

Conditions d'utilisation

La surface à peindre doit être propre, sèche et exempte de graisse.

Séchage



sec au poussière: après env. 20 min.

sec au toucher: après env. 60 min.

entièrement séché: après env. 12 heures

Recouvrable

Structure de la peinture:

1. Couche de fond belton
   (selon le support, couches de fond spécifiques)
2. Vernis à effet belton special
   (granite, perle, diamant ; néon, etc.)
3. Vernis clair belton pour tous les effets

Recommandation: Restez dans le système belton Peut être peint avec lui-même et avec toutes les laques belton à tout moment.

Après usage



Une fois la peinture appliquée, retourner la bombe et vaporiser pendant 3 - 5 sec. pour nettoyer la valve.

Conditions de stockage

Remarques importantes

Évitez les chocs, les frottements et les coups.

Pour les matières plastiques, vérifier au préalable la compatibilité et appliquer une couche d'apprêt pour plastiques belton basic.
Ne pas pulvériser sur des surfaces peintes en résine synthétique. La peinture peut éventuellement se décoller.

Stabilité au stockage



10 ans
La bombe aérosol doit être conservée et transportée en position verticale, dans un endroit sec et à l'abri des influences chimiques et mécaniques, à une température comprise entre 15 et 25° C.
Les consignes de sécurité figurant sur l'emballage ainsi que toutes les dispositions légales relatives au lieu de stockage doivent être respectées.

Traitement des déchêts

Les bombes aérosols vides doivent être éliminées dans les déchets recyclables. Les bombes aérosols contenant du produit durci doivent être éliminées comme déchets spéciaux.

Remarque

Avant utilisation, les consignes de sécurité doivent toujours être lues attentivement et respectées.

Les contenus de la présente fiche de données techniques ont été élaborés avec le plus grand soin et correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Il s'agit de conseils techniques d'application à l'attention de l'utilisateur et ne constituent aucune garantie quant à d'éventuelles propriétés particulières des produits. Les indications sont données à titre indicatif et nous déclinons toute responsabilité quant à leur exactitude et leur exhaustivité. Ils n'exemptent pas l'utilisateur de sa responsabilité autonome de tester l'aptitude de nos produits à l'utilisation prévue pendant l'application. Observer les mises en garde indiquées sur les étiquettes des produits. Nos marques et brevets sont protégés par des droits d'auteur. Tous droits réservés. Nous nous réservons la possibilité d'actualiser, de modifier et de compléter les contenus des informations sans préavis à tout moment.