Fiche Technique

Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Str. 96
74831 Gundelsheim / Allemagne
Téléphone: +496269 95-0, Fax: +496269 95-80
www.spraymax.com / www.kwasny.com / info@kwasny.de

belton® Special
Laque à effet chrome liquide
150 ml
No. d‘art 329200

Informations produit

Description / utilisation

L'effet chrome liquide élégant et raffiné est obtenu par une structure en deux couches:
Liquid Chrome peinture de base noire + Liquid Chrome peinture à effet.
La forte proportion de particules métalliques est à l'origine de ce superbe effet.
Le chrome liquide belton est résistant à l'abrasion et donne donc une impression de brillance durable, quoi que ce soit que vous conceviez ou souhaitez préparer.

Propriétés

- Aspect liquide-chrome particulier
- Effet métallique chromé-argenté noble
- Taux élevé de particules métalliques spécifiques
- Très bon tendu et séchage rapide
- Haute résistance à l'abrasion
- Effet particulier sur les objets du quotidien
- Dans la structure à deux couches (Step 1 - 2), l'effet Liquid effet chrome est obtenu
- NE PAS appliquer de vernis transparent!
- Veuillez consulter les instructions de montage de la peinture consultez

Composition Résine acrylique spéciale

Coloris Liquid chrome

Supports

Métal, bois, pierre, argile, céramique, verre, plastique et bien plus encore.

Application

Protections

Porter un équipement de protection individuelle. (gants / lunettes de protection). Pour plus de détails, se reporter à la fiche de données de sécurité.

Secouer

Bien agiter l'aérosol pendant 2 minutes à compter du bruit clair des billes mélangeuse.

Distance de pulvérisation



15 - 25 cm

Application

avec 2 - 3 couches croisées: 30 - 40 µm

Conditions d'utilisation

La surface à peindre doit être propre, sèche et exempte de graisse.

Séchage



sec au poussière: après env. 20 min.
sec au toucher: après env. 60 min.
complètement sec: aprés env. 24 heures
(objet à peindre complètement sec)

Recouvrable

Structure de la peinture:

1. belton apprêt
   (apprêts spécifiques selon le support)
2. La peinture de base est appliquée couvrant en 2 - 3 passages croisés sur l'objet.
3. le Liquid Chrome est appliqué en 3 - 4 couches fines sur la peinture de base sèche.
4. PAS de vernis transparent

Peut être repeint avec lui-même à tout moment

Après usage



Une fois la peinture appliquée, retourner la bombe et vaporiser pendant 3 - 5 sec. pour nettoyer la valve.

Conditions de stockage

Remarques importantes

Évitez les chocs, les frottements et les coups.

L'effet chrome liquide ne peut être obtenu que par surcouche avec la peinture chrome liquide belton special (No. d'art 329200) peut être obtenue.
(respecter la structure de peinture 2 - 3)
Ne pas pulvériser sur des surfaces peintes en résine synthétique. La peinture peut éventuellement se décoller.
Les pièces en plastique (par ex. polypropylène, polyéthylène) doivent être apprêtées ave l'apprêt pour plastique belton basic (No. d'art 323505).
Ne doit PAS être recouvert de vernis transparent, sinon l'effet spécial du chrome est perdu.

Stabilité au stockage



10 ans
La bombe aérosol doit être conservée et transportée en position verticale, dans un endroit sec et à l'abri des influences chimiques et mécaniques, à une température comprise entre 15 et 25° C.
Les consignes de sécurité figurant sur l'emballage ainsi que toutes les dispositions légales relatives au lieu de stockage doivent être respectées.

Traitement des déchêts

Les bombes aérosols vides doivent être éliminées dans les déchets recyclables. Les bombes aérosols contenant du produit durci doivent être éliminées comme déchets spéciaux.

Remarque

Avant utilisation, les consignes de sécurité doivent toujours être lues attentivement et respectées.

Les contenus de la présente fiche de données techniques ont été élaborés avec le plus grand soin et correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Il s'agit de conseils techniques d'application à l'attention de l'utilisateur et ne constituent aucune garantie quant à d'éventuelles propriétés particulières des produits. Les indications sont données à titre indicatif et nous déclinons toute responsabilité quant à leur exactitude et leur exhaustivité. Ils n'exemptent pas l'utilisateur de sa responsabilité autonome de tester l'aptitude de nos produits à l'utilisation prévue pendant l'application. Observer les mises en garde indiquées sur les étiquettes des produits. Nos marques et brevets sont protégés par des droits d'auteur. Tous droits réservés. Nous nous réservons la possibilité d'actualiser, de modifier et de compléter les contenus des informations sans préavis à tout moment.