

Fiche Technique

Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Str. 96
74831 Gundelsheim / Allemagne
Téléphone: +496269 95-0, Fax: +496269 95-80
www.spraymax.com / www.kwasny.com / info@kwasny.de

belton® Special
Laque à effet chrome liquide
150 ml
Art. Nr. 329200



Informations produit

Description / utilisation

L'effet chrome liquide élégant et raffiné est obtenu par une structure en deux couches:
Liquid Chrome peinture de base noire + Liquid Chrome peinture à effet.
La forte proportion de particules métalliques est à l'origine de ce superbe effet.
Le chrome liquide belton est résistant à l'abrasion et donne donc une impression de brillance durable, quoi que ce soit que vous conceviez ou souhaitez préparer.

Propriétés

- Aspect liquide-chrome particulier
- Effet métallique chromé-argenté noble
- Taux élevé de particules métalliques spécifiques
- Très bon écoulement et séchage rapide
- Haute résistance à l'abrasion
- Effet particulier sur les objets du quotidien
- Dans la structure à deux couches (Step 1 - 2), l'effet Liquid effet chrome est obtenu
- **NE PAS** appliquer de vernis transparent!
- Veuillez consulter les instructions de montage de la peinture consultez

Composition

Résine acrylique spéciale

Coloris

Liquid chrome

Supports

Métal, bois, pierre, argile, céramique, verre, plastique et bien plus encore.


Application

Protections




Porter un équipement de protection individuelle. (gants / lunettes de protection). Pour plus de détails, se reporter à la fiche de données de sécurité.

Secouer




Bien agiter la bombe pendant 2 minutes
- calculé à partir de l'impact audible des boules de mélange.

Distance de pulvérisation



15 - 25 cm

Application




avec 2 - 3 couches croisées: 30 - 40 µm

Conditions d'utilisation



La surface à peindre doit être propre, sèche et exempte de graisse.

Séchage




sec en poussière: après env. 20 min.
sec au toucher: après env. 60 min.
complètement sec: après env. 24 heures
(objet à peindre complètement sec)

Recouvrable

Structure de la peinture:

1. belton apprêt
(apprêts spécifiques selon le support)
 2. La peinture de base est appliquée couvrant en 2 - 3 passages croisés sur l'objet.
 3. le Liquid Chrome est appliqué en 3 - 4 couches fines sur la peinture de base sèche.
 4. PAS de vernis transparent
- Peut être repeint avec lui-même à tout moment

Après usage



Après avoir peint, retournez l'aérosol et videz la valve.

Conditions de stockage

Remarques importantes

L'effet chrome liquide ne peut être obtenu que par surcouche avec la peinture chrome liquide belton special (Art.No. 329 200) peut être obtenue.


(respecter la structure de peinture 2 - 3)

Ne pas pulvériser sur des surfaces peintes en résine synthétique. La peinture peut éventuellement se décoller.

Les pièces en plastique (par ex. polypropylène, polyéthylène) doivent être apprêtées avec l'apprêt pour plastique belton basic (Art.No. 323 505).

Ne doit PAS être recouvert de vernis transparent, sinon l'effet spécial du chrome est perdu.

Stabilité au stockage



Stocker et transporter la boîte en position verticale, au sec et à l'abri des influences chimiques et mécaniques, entre 15 et 25 degrés.

Les consignes de sécurité figurant sur la boîte ainsi que les dispositions légales relatives au stockage doivent être respectées.

Traitement des déchets



Éliminer les boîtes vides dans la de recyclage tonneau. Éliminer les boîtes contenant du matériau durci comme une matière dangereuse.

Remarque

Avant utilisation, les consignes de sécurité doivent toujours être lues attentivement et respectées.

Les contenus de la présente fiche de données techniques ont été élaborés avec le plus grand soin et correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Il s'agit de conseils techniques d'application à l'attention de l'utilisateur et ne constituent aucune garantie quant à d'éventuelles propriétés particulières des produits. Les indications sont données à titre indicatif et nous déclinons toute responsabilité quant à leur exactitude et leur exhaustivité. Ils n'exemptent pas l'utilisateur de sa responsabilité autonome de tester l'aptitude de nos produits à l'utilisation prévue pendant l'application. Observer les mises en garde indiquées sur les étiquettes des produits. Nos marques et brevets sont protégés par des droits d'auteur. Tous droits réservés. Nous nous réservons la possibilité d'actualiser, de modifier et de compléter les contenus des informations sans préavis à tout moment.