

The United States of America:
Peter Kwasny Inc.
62-64 Enter Lane,
Islandia, NY 11749

Distributed in

Canada by
Peter Kwasny Spraypaint Canada Inc.
2275 Lakeshore Blvd. West, Suite 530
Toronto, ON. M8V 3Y3

Toll free North America
Phone: 1-844-426-6330 / Fax: 1-866-226-6434
order@kwasny.us / service@kwasny.us
www.spraymax.com

SprayMax®
1K Verification rapida de superficie
306 g NET WT. 10.8 oz
Art. Nr. 3680225



Producto

Descripción/ Propósito

El aerosol de comprobación rápida de superficies se utiliza para lograr un brillo de corta duración sobre placas de muestra para comprobar el color. También sirve para detectar superficies irregulares sobre áreas de vehículos lijados o pulidos previamente.

Propiedades

- Inodoro
- Se evapora completamente después de usarlo sin dejar ningún residuo (aprox. 60 minutos)

Base de Material

Combinación solvente especial

Color

Transparente

EPA Categoría de Recubrimiento

no disponible

CARB Regla de Categoría de Recubrimiento en Aerosol

no disponible

Superficie

Rocíe la placa de muestra para comprobar el color:
Aplique aerosol de control de superficies sobre la placa de muestra cubierta de una capa de base para

simular un brillo de corta duración (o simular el barniz). También recomendamos aplicar el producto sobre una parte del vehículo para fines de control.

Pulido/control de superficie:

Aplique el aerosol de control de superficies sobre el área lijada o pulida previamente. Las áreas irregulares se pueden detectar fácilmente gracias al brillo de corta duración.

Nota:

- Para reducir el tiempo de evaporación, suministre aire comprimido en toda la superficie.

Aplicación


Medidas de protección



Usar equipo de protección personal (respirador/ guantes/gafas protectoras)


Para mas información, ver la ficha de seguridad.

Sacudir




Sacudir nuevamente a fondo por 2 minutos, hasta escuchar las bolas de mezclar dentro del bote.

Distancia de pulverización



4 - 6 inches / 10 - 15 cm

Pases de pulverización



Rocíe aproximadamente 1.5 capas hasta que se cree una superficie brillante uniforme.

Condición de procesamiento




Aplicación óptima en 64° F - 77° F (18° C - 25° C) y una humedad relativa de 40 - 50 %

Continuar/seguir

Se evapora sin dejar ningún residuo después de aprox. 60 minutos. Se puede limpiar con un paño.

Terminar



Después de pintar, voltear el bote y rociar hasta que la válvula quede libre de residuo.


Observaciones adicionales

Información importante

Los bloqueadores UV del barniz pueden ocasionar diferencias en el tono de color para determinados colores en comparación con el aerosol de control de superficies.

En estos casos, por lo tanto, le recomendamos que realice el control posterior con el barniz correspondiente.

Vida útil



60 Meses

El periodo de uso se refiere a un bote no usado que puede ser almacenado a temperatura de 60° F - 77° F / centígrados. 15 - 25° C y en humedad relativa a menos de 60%.

El bote debe ser almacenado y transportado en posición vertical y en lugar seco en el cual este protegido contra químicos e influencia mecánica.

La información de seguridad en el bote y toda disposición legal aplicable para el lugar de almacenamiento deben ser observados.

Disposición



El bote se debe desechar completamente vacío y en un sistema de reciclaje. Los botes con material seco y duro se deben desechar de forma especial.

Nota

Solamente para uso profesional.

Identificación, ver ficha de datos de seguridad

El contenido en esta ficha técnica se proporciona de buena fe y se considera precisa a la fecha de entrada en vigencia aquí señalada. Se provee al usuario con información específica de aplicación sin comprometerse en ciertas propiedades. La información no es vinculante, no aceptamos responsabilidad por su integridad, completamiento y exactitud. No liberan al usuario de su deber a revisar lo apropiado de nuestro producto para un propósito previsto. Las precauciones deben ser imprimidas en la etiqueta. Ser respetada. Nuestras marcas y patentes son protegidos por el copyright. Todos los derechos reservados. Nosotros reservamos el derecho a actualizar o suplementar el contenido de la información sin notificar previamente.