Technisches Merkblatt

Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Str. 96
74831 Gundelsheim / Deutschland
Telefon: +496269 95-0, Fax: +496269 95-80
www.spraymax.com / www.kwasny.com / info@kwasny.de

SprayMax®

1K Finish-Kontrollspray 400 ml

Art. Nr. 680099

Produktdaten

Beschreibung / Verwendungszweck

1K Finish-Kontrollspray zur optimalen Kontrolle des Polierergebnisses zwischen den Finish-Arbeitsschritten. Entfernt ölige und wachshaltige Rückstände der Politur und macht somit noch verbliebene Schleifriefen und ähnliche Polierfehler sichtbar.

Eigenschaften

- Einfache und schnelle Verarbeitung
- Enorm zeitsparend
- Entfernt ölige und wachshaltige Rückstände der Politur
- Macht verbliebene Schleifriefen sichtbar

Materialbasis Wasser-Lösemittelkombination

VOC-Wert (EU) 584 g/l

Untergrund

Klarlack- oder Decklack-Oberfläche (geschliffen oder poliert)

Verarbeitung

Schutzmaßnahmen

Persönliche Schutzausrüstung tragen. (Atemschutzmaske/Handschuhe/Schutzbrille) Nähere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt.

Schütteln

Dose 2 Minuten gründlich schütteln - vom hörbaren Anschlag der Mischkugeln angerechnet.

Spritzabstand



15 cm - 20 cm

Spritzgänge

1 - 2 dünne Spritzgänge auf die polierte Fläche aufsprühen und anschließend sofort mit einem trockenen, sauberen und weichen Tuch abwischen (nicht eintrocknen lassen).
Werden anschließend Schleifriefen oder Hologramme sichtbar, ist ein weiterer Poliergang erforderlich.
Den beschriebenen Vorgang wiederholen, bis ein optimales Polierergebnis erreicht ist.

Verarbeitungsbedingungen

Optimale Verarbeitung bei 18° C - 25° C und einer relativen Luftfeuchte von 40 - 60 %.

Ergänzende Hinweise

Lagerstabilität



24 Monate
Die Angabe der Gebrauchsfähigkeit bezieht sich auf eine unbenutzte Dose bei sachgerechter Lagerung zwischen 15 - 25° C und einer relativen Luftfeuchte nicht über 60 %. Die Dose ist aufrechtstehend, trocken und geschützt vor chemischen und mechanischen Einflüssen zu lagern und zu transportieren.
Die Sicherheitshinweise auf der Dose sowie alle gesetzlichen Bestimmungen des Lagerortes sind zu beachten.

Entsorgung

Die restentleerten Spraydosen sind als Wertstoff zu entsorgen. Dosen mit ausgehärtetem Material sind als Sonderabfall zu entsorgen.

Anmerkung

Nur zur Benutzung durch den Fachmann.
Kennzeichnung siehe Sicherheitsdatenblatt.

Die Inhalte in diesem Technischen Datenblatt wurden mit größter Sorgfalt erstellt und entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie dienen dem Anwender als anwendungstechnische Information und stellen keine Garantie bestimmter Eigenschaften dar. Die Angaben sind unverbindlich und wir übernehmen keine Haftung für Ihre Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit. Sie befreien den Anwender bei der Verarbeitung nicht, unsere Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigte Verwendung eigenverantwortlich selbst zu prüfen. Auf den Produktetiketten befindliche Warnhinweise sind zu beachten. Unsere Marken und Patente sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns vor, die Inhalte der Informationen ohne vorherige Ankündigung zu jeder Zeit zu aktualisieren, zu ändern und zu ergänzen.